



## KEL-VISTA UR 1-2-3 175/1000

- Schleifscheibenausrüstung rechts 300 x 40 mm
- Schleifscheibenausrüstung links 400 x 80 mm
- Werkstückspindelstock Standard mit orientiertem Spindelhalt
- Mitnahmeflansch spielfrei
- Reitstock Standard mit Mikroverstellung
- Wartungseinheit für pneumatische Entlastungen
- Feinverstellung des Obertisches
- Abrichtgerät auf dem Obertisch
- Planspiral- Dreibackenfutter, Grösse 200 mm
- Permanent- Magnetspannfutter, Grösse 200 mm
- Aktive Längspositionierung KEL-POS, Movomatic, am Schleifkopf links montiert
- Grundmodul für KEL-TOUCH Anschnitt-Sensor
- KEL-TOUCH, Anschnitt-Sensor für das Aussenrundscheifen
- Vorbereitung für Messsteuerung Movomatic TMP 91 und CR 100 oder CR 257
- Vorbereitung für Fremdfilter

**L. KELLENBERGER & Co. AG**

Heiligkreuzstrasse 28  
9009 St.Gallen / Schweiz  
Telefon +41 (0)71 242 91 11  
Telefax +41 (0)71 242 92 22

[www.kellenberger.com](http://www.kellenberger.com)  
[info@kellenberger.net](mailto:info@kellenberger.net)